



**BTL-3**  
**BTL-3**  
**BTL-3**

Banda radial liviana categoría Benefit con alas recomendada para montaje en ejes libres para el segmento de autopista / ruta.



### APLICACIÓN


Autopista/ Ruta



### CONFIGURACIÓN

Eje libre

### MATRIZ DE APLICACIÓN



**① HOMBROS REDONDEADOS**  
que minimizan los efectos del arrastre lateral.

**RECOMENDADA PARA CAMINOS PAVIMENTADOS DE CORTA, MEDIA Y LARGA.**

**VERSATILIDAD DE APLICACIÓN EN NEUMÁTICOS RADIALES.**

**PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDAD.**

**EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN.**

**BAJA GENERACIÓN DE CALOR, PROPORCIONANDO MENOR FATIGA DE LA CARCASA.**

CÓDIGOS

MEDIDAS

ANCHO DE BANDA

PROFUNDIDAD DE ESTRÍAS (MM)

1002592	220	220 mm	11,0
1002593	230	230 mm	11,0
1002594	240	240 mm	11,0
1002595	250	250 mm	11,0
1002596	260	260 mm	11,0